



日本語操作 マニュアル

手順1

緑枠内に調査したい型番を入力
入力後、【查一下】=検索をクリック

芯查查

综合服务 ▾ SaaS产品 ▾ 解决方案 ▾ 商城 行业资讯 ▾ 论坛社区 ▾

Q APP 开通会员 登录 / 注册

查替代

Q LM358DR

☐ 精准 **查一下** 批量查询

最近搜索 | LM358DR LM358DR2G TEA1708 CKCS4020-4.7UH/M LM324DT PUA95 74LVC244

型番を入力後
こちらをクリック

手順2

検索結果が表示され、検索したい製品を選択

※型番やメーカー名をクリックすると製品詳細ページに飛ぶ為、**緑枠**の画像をクリックください。

芯查查

综合服务 SaaS产品 解决方案 商城 行业资讯 论坛社区

Q APP 开通会员 登录 / 注册

LM358DR

精准 查一下 批量查询

最近搜索 LM358DR LM358DR2G TEA1708 CKCS4020-4.7UH/M LM324DT PUA95 74LVC244

原型号

“LM358DR”关键字为您找到 20 个结果



LM358DR

ROHM Semiconductor (罗姆)

运算放大器

运算放大器 - 运放 2 circuits; 3 to ...

替代: 245
国产: 11



LM358DR

Texas Instruments (德州仪器)

运算放大器

行业标准双路运算放大器

替代: 203
国产: 13



LM358DR

STMicroelectronics (意法半导体)

运算放大器

DUAL OP-AMP, 9000uV OFFSET-M...

替代: 1
国产: 0



LM358DR

Rochester Electronics (罗彻斯特电...

运算放大器

DUAL OP-AMP, 9000 uV OFFSET-M...

替代: 1
国产: 1

替代料

导出替代结果

全部型号 (245) 国产替代 (11) 国外替代 (234) 同品牌替代 (5)

对比	图片	型号	品牌	datasheet	替代等级	分类	国家/地区	封装	描述	AEC-Q	RoHS状态	生命周期
☐		LM358AWYDT	STMicroelectronics 意法半导体		pin to pin	运算放大器	意大利	SO-8	Low power dual operational amplifiers	AEC-Q100	合规 	逐步淘汰
☐		LM2904VQDRQ1	Texas Instruments 德州仪器		pin to pin	运算放大器	美国	SOIC-8	DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS	AEC-Q100	合规 	量产



LM358DR

ROHM Semiconductor (罗姆)

运算放大器

运算放大器 - 运放 2 circuits; 3 to ...

替代: 245
国产: 11

中国品以外の代替品数

中国品代替品数

手順3

【国産替代】をクリックすると中国代替品だけが表示されます
詳細を知りたい場合は型番をクリックし製品詳細ページに飛びます

替代料

全部型号 (245) **国产替代 (11)** 国外替代 (234) 同品牌替代 (5)

导出替代结果

对比	图片	型号	品牌	datasheet	替代等级	分类	国家/地区	封装	描述	AEC-Q	RoHS
☐		LM358-S08-T	Unisonic Technologies Co Ltd 友顺科技		功能相同	运算放大器	中国台湾	SOIC-8	DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER	Not Qualified	合规
☐		PJ358CS	Promax-Johnston Electronic Corporation		功能相同	运算放大器	中国				
☐		AMC358DMT	ADDTEK 广鹏		功能相同	运算放大器	中国				
☐		AMC358DMFT	ADDTEK 广鹏		功能相同	运算放大器	中国				
☐		AMC358DMF	ADDTEK 广鹏		功能相同	运算放大器	中国				
☐			Taiwan Semiconductor 台湾半导体		功能相同	运算放大器	中国				
☐			Silicone 芯谷科技		功能相同	运算放大器	中国	--	Operational Amplifier, 2 Func , 7000uV Offset-Max, BiPolar, P...	--	--
☐			Unisonic Technologies Co		功能相同	运算放大器	中国				

功能相同 性能類似相当品

pin to pin Pin to Pin品

型番をクリックし製品詳細ページへ

こちらをクリック

応用1

対比にチェックを入れ、「**开始対比**」を押すことで、比較表が作成されます

気になる製品にチェックを入れ
スペック比較

対比 比較	製品 製外観	型号 型番	品牌 メーカー	datasheet データシート	替代等级 類似レベル	分类 製品種類	国家/地区 国/エリア	封装 パッケージ	描述 簡単な特徴
☒		TCAN1044EVDRQ1	Texas Instruments 德州仪器		pin to pin	网络接口IC	美国	SOIC	TCAN1044EV-Q1 Grade 0 Transceiver with Standby M
☐		CA-IF1042VS-Q1	Chipanalog 川土微电子		pin to pin	模拟分频器和乘法器	中国	SOIC8	具有±70V故障保护和远程唤醒 CAN收发器
☐		PTCAN1044VDRQ1	Texas Instruments 德州仪器		pin to pin	网络接口IC	美国	--	Automotive High Speed C nsceiver
☐		PTCAN1044EVDQ1	Texas Instruments 德州仪器		pin to pin	网络接口IC	美国	SOIC	Automotive grade-0 fault- ected CAN FD transceiver

1 TCAN1044EVDRQ1
Texas Instruments

2 您还可以继续添加

3 您还可以继续添加

4 您还可以继续添加

5 您还可以继续添加

6 您还可以继续添加

7 您还可以继续添加

8 您还可以继续添加

9 您还可以继续添加

10 您还可以继续添加

开始对比
比较開始
清空所有型号

☐ 只看差异 違いを見る	TCAN1044VDRQ1	TCAN1044EVDRQ1 ×
☐ 切换中文参数 中国語のパラメータの切り替え	Texas Instruments 德州仪器	Texas Instruments 德州仪器
telecom IC type	--	ER
ICC	--	130 mA
Data Rate MAX	--	8000 Mbps
VDD	--	5 V
Transceivers	--	1
Channels	--	1
合规参数 コンプライアンス・パラメーター		
MSL	1(无限)	1(无限)
封装参数 パッケージング・パラメーター		
Pin Count	8	8
Length(mm)	--	4.905 mm
Width(mm)	--	3.895 mm
Height(mm)	--	1.75 mm
Mounting Type	Surface Mount	SMALL OUTLINE
Marking	1044V	1044EV



操作方法に関してご不明点及び詳細をお聞きしたい方は
お問い合わせ窓口までご連絡下さい。

お問い合わせ Contact Us

メール:support@pandaroid.com (日本語対応可)

サイト:<https://www.pandaroid.com/>